



Produktinformationen "Hybridkabel Powercon True1 3x1,5qmm + 1x DMX 5pol"

DMX-fähiges Hybridkabel / Multicore mit powerCON True1 Steckverbindern

Unsere Hybridkabel sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Die Kombikabel führen je nach Modell neben einer PVC ummantelten Netzleitung auch eine Signal- / Datenleitung zur Übertragung von Audio- / DMX- oder Steuerdaten. Die Netzleitungen sind je nach Modell wahlweise mit den verbreiteten **Neutrik** powerCON Steckverbindern (20A- oder True1-Serie) oder auch mit gängigen CEE- oder Schutzkontaktsteckverbindern ausgestattet. Neben den bewährten **Neutrik** XLR Steckverbindern in schwarz verfügen alle Signal-Leitungen über einen zusätzlichen Gewebe-Schutzschlauch und transparente Schrumpfschläuche um ihre eigenen Markierungen anbringen zu können. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Neutrik, Klotz & Sommer Cable** zum Einsatz.

Optional sind alle Multicores mit einigen zusätzlichen Ausstattungen (z.B. farbig codierte XLR Stecker, individuelle Spleisslänge, gemischte Steckervarianten) lieferbar.

Dieses Modell verfügt einseitig über einen männlichen 5-poligen Neutrik XLR Steckverbinder / männlichen powerCON True1 Steckverbinder und anderseitig über einen weiblichen 5-poligen Neutrik XLR Steckverbinder / weiblichen powerCON True1 Steckverbinder

Bauform:	Kabel
Anschlüsse:	XLR 5pol. female XLR 5pol. male PowerconTrue 1 MX male PowerconTrue 1 FX female
Kabel:	Hybridkabel, 3x1,5qmm + 1x 2x0,25qmm AES/EBU, PVC, schwarz
Einspeisung Signal #1:	1x Neutrik XLR 5 pol. male, schwarz
Ausgang Signal #1:	1x Neutrik XLR 5 pol. female, schwarz
Einspeisung Strom:	1x Neutrik PowerconTrue 1 Kabelstecker NAC3-MX-W, male
Ausgang Strom:	1x Neutrik PowerconTrue 1 Kabelbuchse NAC3-FX-W, female
Ausführung Spleiß:	0,3m beidseitig (inkl. Gesamtlänge) Signalleitung mit Geflechschlauch überzogen
Schrumpfschlauch:	70mm transparent, mit Innenkleber bis 4,99m: 1 Stück je Leitung ab 5,00m: 2 Stück je Leitung
Spannungsbereich:	230V - 50 / 60Hz
Belastbarkeit:	16A
Optionen:	farbige Spannhülse (XLR) auf Wunsch kostenfrei

Mehr Bilder zu "Hybridkabel Powercon True1 3x1,5qmm + 1x DMX 5pol"

